

 IS standard

BKT
GROWING TOGETHER

AW 708



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Înclinare



A8



162



AW 708

AW 708 a fost dezvoltată pentru cultivarea solului, transport și recoltarea fânului cu utilaje, remorci și prese de balotat. Este disponibilă o versiune HD cu un compus special rezistent la tăiere și aşchiere.

Tehnologii


Heavy Duty

Performanță


Rezistență la tăiere și aşchiere



Durabilitate



Capacitate ridicată de încărcare

	Dimensiune anvelopă	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versiune	PR	Tip	LI/SS	
		Rec.	Alt.								DW	RL
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	HD	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SPL	18	TT	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SPL	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	10	TL	-	136 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TT	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TL	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SR	18	TL	-	149 A8
Ø 17"	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	10	TL	-	138 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	14	TL	-	144 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	18	TL	-	148 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	SR	22	TL	-	152 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	491	866	380	2536	SPL	22	TL	-	152 A8
	NEWSIZE											
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	14	TL	-	149 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	16	TL	-	152 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	18	TL	-	154 A8

STD: Standard - HD: Operațiuni grele - SPL: Special - SR: Rezistență la deplasarea pe mișcări

Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; DW = Roată de tracțiune; RL = Rulare liberă



Înclinare



A8



162

Tehnologii



Heavy Duty

Performanță



Rezistență la tăiere și așchiere



Durabilitate



Capacitate ridicată de încărcare



	Dimensiune anvelopă	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versiune	PR	Tip	LI/SS	
		Rec.	Alt.								DW	RL
		Ø 17"	500/50 - 17	16.00	-	500	945				416	2750
	500/65 - 17	16.00	-	525	1080	462	3135	STD	18	TL	-	160 A8
	520/50 - 17	16.00	-	516	952	404	2777	STD	-	TL	-	162 A8

STD: Standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; DW = Roată de tracțiune; RL = Rulare liberă