



EARTHMAX SR 431

Descrizione

EARTHMAX SR 431 (E-4) è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per dumper rigidi che operano in condizioni severe nelle miniere a cielo aperto e sotterranee. Il disegno non direzionale del battistrada assicura trazione e stabilità eccellenti. Lo pneumatico è caratterizzato da una carcassa All Steel robusta e da una mescola speciale che garantiscono elevata resistenza a tagli e perforazioni nonché un ciclo di vita più lungo anche in ambienti rocciosi, abrasivi ed ostili.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dumper rigido



Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

16.00R25

LI/SS

183;B

Dimensioni US Standard

Codice USA	94073603
DT (in)	60.3
RCS (in)	28.1
CR (in)	183.0
Cerchio cons.	11.25/2.0
Codice TRA	E4

Portata (US)

mph / psi	109	116	123	131
30	16500	17600	18200	19300

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.