



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (SCRAPER)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Performance



Resistencia a los cortes



Durabilidad



Servicio pesado



Auto limpieza



Tracción



XL GRIP (SCRAPER)

XL GRIP (SCRAPER) es un neumático de base ancha no direccional para las mototraíllas en cualquier terreno. Este neumático se caracteriza por una robusta carcasa y una mezcla específicamente formulada que aseguran una excelente resistencia a los cortes y las laceraciones así como durabilidad y tracción excepcionales también en condiciones de trabajo pesadas. Otras ventajas son las extraordinarias propiedades de autolimpieza y óptima estabilidad.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 29"	29.5 - 29	TL	E-3	28	-	STD	-	760	1965	-	-	39	25.00/3.5	26.00/3.5
	33.25 - 29	TL	E-3	32	-	STD	-	862	2120	-	-	46	27.00/3.5	26.00/3.5
Ø 35"	33.25 - 35	TL	E-3	32	-	STD	-	862	2270	-	-	46	27.00/3.5	29.00/3.5
	33.25 - 35	TL	E-3	38	-	STD	-	862	2270	-	-	46	27.00/3.5	29.00/3.5
	37.25 - 35	TL	E-3	36	-	STD	-	955	2364	-	-	52	31.00/4.0	29.00/3.5
Ø 39"	37.5 - 39	TL	E-3	52	-	STD	-	975	2570	-	-	52	32.00/4.5	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura