



## AGRIMAX RT 955



### Beskrivning

AGRIMAX RT 955 är ett radialdäck från BKT avsett för arbete med radgrödor. Vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vingårdar. Det speciella däkmönstret med rundad däcksuldra ger utmärkt dragförmåga med hög prestanda, stabilitet och själrensande egenskaper. Tack vare det robusta däckhöljet har AGRIMAX RT 955 hög lastkapacitet.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 340/85R48

LI/SS 151;D

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	353
OD (mm)	1797
SLR (mm)	855
RC (mm)	5572
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11
ECE	E11-106R-005765
TRA Code	R1

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
65	1485	1660	1865	2040	2245	2385	2625	2830	3005	3175	3450
50	1560	1740	1960	2140	2360	2505	2755	2975	3155	3335	3625
40	1615	1800	2025	2215	2440	2590	2850	3075	3265	3450	370
30	1710	1910	2145	2345	2585	2740	3020	3260	3455	3655	3970
10	2230	2485	2975	3055	3365	3575	3935	4245	4505	4765	5175

Rullningsområdet och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.