



RIB 713



RIB 713 este o anvelopă cu bandă de oțel pentru utilaje agricole. Ca răspuns la creșterea gradului de conștientizare a compactării scăzute a solului în agricultura modernă, RIB 713 a fost proiectată cu tehnologia IF. Acest lucru îi permite anvelopei să suporte sarcini mai grele la presiuni de umflare mai mici și oferă o amprentă mai mare cu o distribuție uniformă a greutateii. Structura cu bandă din oțel oferă o rezistență excelentă la perforare și, prin urmare, o protecție sporită împotriva pătrunderii cioturilor și a deteriorării relative, chiar dacă intră pe miriște. În plus, clasa de viteză D (65 km/h - 40 mph) permite transferuri rapide pe drum. RIB 713 este contribuția BKT pentru a maximiza atât productivitatea, cât și eficiența activității dvs. agricole.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașini de implementare

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

IF265/85R15

121;D

undefined IS Standard

SW (mm)	260
OD (mm)	831
SLR (mm)	368
RC (mm)	2502
Rim Rec	W 8
ECE	E11-106R-003956
TRA Code	I1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4
From 10 to 65 km/h	700	900	1105	1265	1450

25-03-2026