



SKID POWER

Descripción

SKID POWER ha sido desarrollado para las minicargadoras (skid steer) que se utilizan en la construcción. Presenta una excelente tracción, así como elevadas propiedades de auto limpieza. Este neumático se caracteriza por la banda de rodadura extra profunda y una particular protección de los flancos, asegurando una excelente resistencia a los cortes y los desgarres, así como una extraordinaria durabilidad. SKID POWER es el neumático ideal para las superficies terrosas.



UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Cargadora compacta

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

10-16.5

LI/SS

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	10-16.5
LI/SS	

Dimensiones US Standard

Código USA	94041008
AS (in)	10.0
DT (in)	30.5
REC (in)	14.0
CR (in)	90.0
Llanta rec.	8.25

Capacidad de carga (US)

mph / psi	75
5	4710
10	3710
15	3440

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.