



TR 144

Descripción

TR 144 es idóneo para los minitractores que se utilizan en los trabajos del campo. TR 144 garantiza extraordinarias prestaciones en cualquier condición de trabajo que requiera una excelente tracción con cargas elevadas. TR 144 también está disponible en una versión "special", idónea para las operaciones de trabajo más pesadas.

UM

US Standard

Construcción

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Minitractor



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	8-18
LI/SS	81;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94038909
AS (in)	7.7
DT (in)	33.1
REC (in)	15.2
CR (in)	98.8
Llanta rec.	W 6
Llanta alt.	W 7; 5.50 F
ECE	E11-106R-004328
Código TRA	R1

Capacidad de carga (US)

mph / psi	18
2	1020

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.