



TR 135

Descrizione

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale mescola resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore, Industriale ■ Rimorchio



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	20.8-42
LI/SS	154;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94050239
LS (in)	21.1
DT (in)	76.8
RCS (in)	35.8
CR (in)	225.7
Cerchio cons.	W 18 L
Cerchio alt.	W 16 L
ECE	E11-106R-004469
Codice TRA	R1

Portata (US)

mph / psi	30
25	8270

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.