

AT 119



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



AT 119

Шины AT 119 подходят для внедорожной техники и могут эксплуатироваться как на бездорожье, так и при выполнении садово-огородных работ при помощи газонокосилки. Рисунок протектора гарантирует превосходную защиту в полевых условиях.

Характеристики



Защита полей

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 8"	AT 22 X 11 - 8	9.0 AT	8.5 AT	280	580	-	-	STD	2	TL	-
	AT 22 X 11 - 8	9.0 AT	8.5 AT	280	580	-	-	STD	4	TL	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения