



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 463



FICHE PRODUIT



Diagonal



Performance



TR 463

■ ■ TR 463 a été particulièrement conçu pour les chargeuses pelleteuses et les tracteurs industriels. Réalisé avec un mélange supérieur de la bande de roulement et avec une robuste carcasse en nylon, ce pneu garantit les meilleurs résultats dans les applications industrielles et OTR ainsi que sur les chantiers. TR 463 assure une excellente traction pour les roues motrices.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 24	TL	14	152 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	NEWSIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	TL	12	156 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	18.4 - 26	TL	14	158 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	NEWSIZE										
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1405	636	4190	DW 15 L	DW 14 L

IND: Industrial



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
 R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement