



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION V LINE



FICHE PRODUIT



Diagonal



167

Performance



Protection des champs



Excellentes propriétés de flottaison



Compactage réduit du sol



FLOTATION V LINE

🇫🇷 FLOTATION V LINE a été conçu spécialement pour les remorques dans les applications de transport. Ce pneu bénéficie d'une capacité de flottaison élevée, ce qui assure un moindre compactage du sol pour protéger vos champs. FLOTATION V LINE vous permet de transporter de lourdes charges à de basses pressions, ce qui optimise la productivité de votre entreprise.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
Ø 22.5"	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	500	1170	510	3489	STD	12	TL	145 A8/ 142 B	157 A8/ 154 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	500	1170	510	3489	STD	16	TL	151 A8/ 148 B	163 A8/ 159 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	12	TL	148 A8/ 144 B	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	16	TL	154 A8/ 150 B	167 A8/ 163 B

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling