



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

250/85R20

116;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94027460
SW (in)	9.8
OD (in)	37.0
SLR (in)	16.7
RC (in)	110.7
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7; W 9
ECE	E4-106R-000639
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	1300	1490	1710	1930	2150	2370	2570	2760
25	1300	1490	1710	1930	2150	2370	2570	2760
20	1390	1600	1840	2070	2310	2550	2760	2950
5 LT	1740	2000	2290	2590	2890	3190	3440	3690
5 HT	1390	1600	1840	2070	2310	2550	2760	2950

24-03-2026