



IS standard



GROWING TOGETHER

DESERT KING



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



DESERT KING

DESERT KING è ideale per terreni morbidi, terreni sabbiosi e applicazioni di pavimentazione con truck da deserto. Il design ottimizzato del battistrada con nervatura offre un galleggiamento e una stabilità direzionale eccellenti. La robusta carcassa in nylon e il tallone per impieghi gravosi sono sviluppati in modo specifico per operazioni a bassa pressione. DESERT KING presenta anche un'elevata resistenza alle forature e una maggiore durata.

Technologies



Performance



	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
								Raccomandato	Ammesso					
														
Ø 25"	18.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-					16	10.00/1.5	-
	21.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-	570	1660	708	4906	18	15.00/3.0	-
	29.5 - 25 DT	TL	E-7	28	-	STD	-	770	1822	786	5392	21	25.00/3.5	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento