



IS standard



TR 137



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

R-1



A6



170



Technologies



Cintos de aramida



Serviço pesado

Performance



Capacidade elevada de carga



Tração



Durabilidade



Autolimpeza



Resistência aos restolhos



Resistência a cortes e lacerações



TR 137

TR 137 é o pneu mais apropriado da BKT para todas as operações de recolha, que assegura uma tração excelente no campo, também com cargas elevadas. O pneu está disponível em várias versões: a versão "aramid-belted", com cintos em aramida, garante uma melhor resistência à perfuração e proteção contra todos os danos típicos desta aplicação; a versão "HD" proporciona uma resistência excecional para todos os tipos de cortes e assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 32"	24.5 - 32	DW 21 B	DW 20 B	622	1805	807	5343	STD	12	TL	159 A6
	24.5 - 32	DW 21 B	DW 20 B	622	1805	807	5343	STD	14	TL	163 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	12	TL	162 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	14	TL	164 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	16	TL	167 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	AB	18	TL	170 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	HD	18	TL	170 A6

STD: Standard - AB: Aramid Belted - HD: Heavy Duty



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento