



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION 648 T



PRODUKTDATENBLATT



Bias



166

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Traktion



FLOTATION 648 T

FLOTATION 648 T ist besonders für den Transport auf Feld und Straße sowie für die Heuernte geeignet. Das spezielle Laufflächendesign ermöglicht den Transport besonders schwerer Lasten bei niedrigem Reifendruck und bietet dabei hervorragende Selbstreinigungseigenschaften. Der Reifen steht auch für erstklassige Traktion und Beständigkeit.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS					
		Empfohlene	Zugelassene												DW	FR
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	550	1070	475	3203	STD	16	TL	147 A8/ 144 B	159 A8/ 156 B				
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	550	1070	475	3203	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B				

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling