



EARTHMAX SR 45 PLUS



Beschreibung

EARTHMAX SR 45 PLUS ist ein All Steel Radialreifen, der speziell für starre Muldenkipper konzipiert wurde und sich bestens zum Einsatz über lange Strecken eignet. Das Laufflächenmuster von EARTHMAX SR 45 PLUS reduziert Vibrationen und Geräusche auf ein Minimum.

UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Starrer Muldenkipper

Version	HEAT RESISTANT COMPOUND
Reifentyp	TL
Reifengröße	33.00R51
LI/SS	235;B

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	3065
SLR (mm)	1369
RU (mm)	9313
Felge empf.	24.00/5.0
TRA-Code	E4

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	30000	30750	32500	33500	34500	35500	36500	37500	38750

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.