



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT PREMIUM



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Solid



MAGLIFT PREMIUM

MAGLIFT PREMIUM es un neumático sólido particularmente desarrollado para operaciones de servicio pesado con caretilas elevadoras en el puerto, la minería o los astilleros de desguace. La banda de rodadura extra profunda (25% más en comparación con la versión estándar) con su diseño agresivo y robusto ofrece una excepcional tracción anterior y lateral así como un excelente control de la dirección. La mezcla especial de la banda de rodadura se traduce en una extraordinaria resistencia a los cortes y las laceraciones, prolongando la vida de lo neumático. Otras ventajas son la baja resistencia a la rodadura y una marcha suave.

Technologies



Banda de rodadura extra profunda

Performance



Confort



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 9"	6.00 - 9	-	-	-	STD	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP-NM	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	STD-NM	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	150	582	-	-	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	LIP	150	582	-	-	5.00 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	163	664	-	-	5.00 S - 12	-
	7.00 - 12	-	-	-	LIP	163	664	-	-	5.00 S - 12	-

STD: Standard - LIP: LIP Version - LIP-NM: LIP Non Marking - STD-NM: Standard Non Marking



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura