



RIDEMAX FL 615



RIDEMAX FL 615 este o anvelopă cu flotație radială adecvată pentru roțile fără tracțiune ale remorcilor, cisterne și mașini de împrăștiat agricole. Structura cu centuri de oțel oferă o rezistență ridicată la perforare, cu o durabilitate sporită și o capacitate de încărcare ridicată. RIDEMAX FL 615 oferă o rezistență redusă la rularea pe șosea cu proprietăți excepționale de auto-curățare pe teren. Muchia rotunjită și suprafața lată a amprentei asigură protecția solului.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Remorcă

Version	STEEL BELTED
---------	--------------

Tire Type	TL
-----------	----

	800/65R32
--	-----------

	185;D
--	-------

undefined IS Standard

SW (mm)	830
OD (mm)	1853
SLR (mm)	834
RC (mm)	5624
Rim Rec	DW 27 B
ECE	E11-106R-007528

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
65	3980	4350	5275	5830	6755	7680	8420	9250
50	4815	5265	6385	7055	8175	9295	10190	11195
40	5410	5915	7175	7930	9185	10445	11450	12580
30	6010	6570	7965	8805	10200	11600	12715	13970
25	6285	6870	8335	9210	10670	12135	13300	14615
10	7160	7830	9495	10490	12155	13820	15155	16650

24-03-2026