



IS standard



GROWING TOGETHER

GR 288



FICHE PRODUIT



Diagonal



GR 288

🇫🇷 GR 288 (G-2/L-2) est un pneu polyvalent à carcasse diagonale pour niveleuses ou chargeuses. Ce pneu est idéal pour une utilisation dans le secteur bâtiment, préparation du site, construction routière ainsi que sur les autres sols mous ou boueux. Le dessin de la bande de roulement lui confère d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage qui se traduisent par une excellente traction. Grâce à son mélange spécial résistant aux coupures et déchirures, ce pneu a une durée de vie élevée.

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Auto-nettoyage



Stabilité



Traction

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	385	1270	572	3772	12.00/1.3	12.00/1.3 (DC)
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/1.5 (DC) ; 14.00/1.3 (DC)
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/1.3 (DC)
	17.5 - 25	TT	20	-	DB HD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/1.3 (DC)
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	520	1480	656	4396	17.00/2.0	17.00/1.7
	20.5 - 25	TL	20	-	STD	520	1480	656	4396	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	595	1610	708	4782	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	20	-	STD	595	1610	708	4782	19.50/2.5	-

STD: Standard - DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement