



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

500/50-17

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94040353
LS (in)	20.1
DT (in)	37.2
RCS (in)	16.4
CR (in)	108.3
Jante rec.	16.00
ECE	E4-106R-001886

Capacité de charge (US)

mph / psi	44	45	46
5 FR	10560	10760	10960
10 FR	9500	9680	9870
20 FR	8440	8610	8760
25 FR	7540	7680	7830
30 FR	6790	6910	6940
5 DW	7220	7360	7500
10 DW	6500	6620	6750
20 DW	5780	5890	6000
25 DW	5160	5260	5360
30 DW	4640	4730	4810

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.