

 IS standard



# LP 450



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



# LP 450

LP 450 - это шины для прицепов с низкой платформой, используемых для дорожных грузовых перевозок. Эти скоростные шины обеспечивают значительную экономию топлива, а также отличаются долгим сроком службы.

## Технологии



Высокая скорость

## Характеристики



Долговечность



Топливная экономичность



Для дорожного применения

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 14.5"	8 - 14.5	TL	12	-	STD	214	710	321	2109	6.00 МН	-
	9 - 14.5	TL	12	-	STD	246	712	322	2115	7.00 МН	-
	9 - 14.5	TL	14	-	STD	246	712	322	2115	7.00 МН	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения