



FL 630 SUPER

Description

FL 630 SUPER est un pneu Flotation particulièrement adapté pour les applications aux champs et sur route avec des remorques, camions-citernes et épandeurs. Sa structure résistante fournit une excellente traction et une adhérence parfaite même dans les virages et lors des manœuvres. Le dessin particulier de la bande de roulement garantit des propriétés de flottaison élevées en minimisant le compactage du sol en plus de propriétés d'autonettoyage exceptionnelles. FL 630 SUPER supporte des vitesses jusqu'à 70 km/h.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Épandeur

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	710/50R26.5
LI/SS	170;D

Dimensions US Standard

Code USA	94053445
LS (in)	28.6
DT (in)	54.4
RCS (in)	24.6
CR (in)	166.8
Jante rec.	AG 24.00
Jante alt.	AG 20.00
ECE	E11-106R-003009

Capacité de charge (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3850	4450	5050	6130	7100	8180	9260	9980	11060	12010
40	4230	4890	5560	6750	7800	8990	10180	10980	12170	13230
30	5130	5930	6720	8170	9450	10890	12330	13290	14730	16000
25	5760	6670	7560	9180	10610	12230	13860	14940	16560	17990
15	6690	7740	8780	10660	12330	14220	16090	17350	19230	20900
5	7632	8820	10010	12150	14050	16190	18340	19760	21910	23810

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.