



IS standard



GROWING TOGETHER

SIERRA MAX
ATV & GO KART TIRES



PRODUKTDATENBLATT



Radial



58

Technologies



M+S

Performance



Komfort



Sport



Traktion


SIERRA MAX
ATV & GO KART TIRES

SIERRA MAX ist der BKT-Reifen für Geländefahrten und Gartenanwendungen. Die Radialkonstruktion verleiht einen besonders angenehmen Fahrkomfort auch auf extremem Gelände wie Wüste, Erdreich und steinigem Böden. Das spezielle Laufflächenprofil und die breitere Aufstandsfläche bieten hervorragende Vorwärts- und Seitentraktion.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 12"	AT 25 X 8 R 12	43 N	6.5	-	206	640	292	1899	-	STD
	AT 25 X 10 R 12	50 N	8.0	-	260	640	294	1923	-	STD
	AT 26 X 9 R 12	49 N	7.0	-	230	660	304	2009	-	STD
	NEW SIZE									
	AT 26 X 10 R 12	52 N	8.0	-	260	660	306	2006	-	STD
	NEW SIZE									
	AT 26 X 11 R 12	55 N	9.0	-	280	660	301	1994	-	STD
	NEW SIZE									
Ø 14"	AT 26 X 12 R 12	58 N	9.5	-	305	660	303	1998	-	STD
	NEW SIZE									
	AT 26 X 9 R 14	48 N	7.00	-	230	675	307	2005	-	STD
	AT 26 X 11 R 14	54 N	9.00	-	280	675	310	2027	-	STD
	AT 27 X 9 R 14	50 N	7.00	-	230	700	316	2070	-	STD
	AT 27 X 11 R 14	56 N	9.00	-	280	700	318	2091	-	STD

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung