



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R42

157;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	516
OD (mm)	1951
SLR (mm)	858
RC (mm)	5782
Rim Rec	DW 16 L; W 16 A; DD 16
Rim Alt	DW 18 A; DD 18; W 18 A; DD 18 L
ECE	E4-106R-000792
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	2270	2640	3015	3385	3755	4125
40	2270	2640	3015	3385	3755	4125
30	2430	2830	3225	3625	4020	4415
10 LT	3045	3540	4040	4535	5035	5530
10 HT	2430	2830	3225	3625	4020	4415

24-03-2026