



AW-18

Descripción

AW-18 se ha diseñado para los remolques y la maquinaria agrícola utilizada para las labores del campo. Su diseño especial, con tacos no direccionales y una zona de hombro redondeado, evita los daños a los cultivos al maniobrar. El dibujo de la banda de rodadura se ha desarrollado específicamente para garantizar las mejores propiedades de autolimpieza. AW-18 destaca asimismo por una gran comodidad de conducción y un consumo de combustible reducido.



UM

US Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola

Versión STANDARD

Tipo de neumático TL

Medida del neumático 11.5/80-15.3

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94064045
AS (in)	11.7
DT (in)	33.3
Llanta rec.	9.00
ECE	E11-106R-006020

Capacidad de carga (US)

mph / psi	69
5 FR	7500
15 FR	6380
20 FR	6000
25 FR	5360

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.