



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 690



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal



RIDEMAX FL 690

RADIAL TRANSPORT TIRES



TR RIDEMAX FL 690, tanker kamyonlar ve römorklar için radyal bir yayılma ve taşıma lastiğidir. Lastik, %75 oranında yol uygulamaları için uygundur. Modern tarımda artan yüksek yük talebine yanıt olarak BKT, bu çelik kuşaklı lastiği çok ağır yüklerle dayanacak ve çiftçinin üretkenliğini artıracak şekilde tasarlamıştır. Düşük yuvarlanma direnci daha iyi yakıt ekonomisine katkıda bulunur.

Teknolojileri



Çelik Kuşaklı



Güçlendirilmiş Damak



Yüksek Hız



Blok Diş Deseni

Performans



Yol Odaklı



Dayanıklılık



Yakıt Ekonomisi

	Lastik ebadı	LI/SS	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	HYI (index)	Sürüm
			Önr.	Alt.						
Ø 26"	28 L R 26 (750/65 R 26)	176 A8/173 B	DW 25 B	DW 23 B	719	1590	695	4745	750	STD
Ø 32"	30.5 L R 32	184 A8/181 B	DH 27 B	DW 27 B	790	1800	806	5430	875	STD
	800/60 R 32	185 D	DH 27 B	DW 27 B	800	1800	817	5454	850	STD
	VF 900/65 R 32 (VF 35.5 L R 32)	197 D	DW 31 B	DW 30 ; TW 30	930	1986	838	5878	925	STD

STD: Standart



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk; HYI = Hız Yarıçap İndeksi