



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER PLUS



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Banda de rodadura
extra profunda



Resistencia a cortes
y desgarros



Auto limpieza



Tracción



SKID POWER PLUS

 SKID POWER PLUS ha sido desarrollado para las minicargadoras (skid steer) que se utilizan en el ámbito de la construcción. Sus tacos más anchos garantizan una excelente tracción, así como óptimas propiedades de auto-limpieza. Este neumático se caracteriza por una banda de rodadura extra profunda, así como por una mayor protección de los flancos, asegurando de esta forma una excelente resistencia a los cortes y los desgarros, además de una extraordinaria duración. SKID POWER PLUS es el neumático ideal para las superficies de tierra. Su ancha área de contacto asegura una óptima estabilidad durante su empleo.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	SPL	252	775	-	-	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	STD	252	775	-	-	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	-	STD	252	775	-	-	8.25	-

SPL: Special - STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura