



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 459



FICHE PRODUIT



Radial



Technologies



All Steel Radial

Bande de roulement
extra profonde

Service lourd



Carcasse robuste



Carcasse renforcé

Performance



Durabilité

Résistance aux
coupures et déchirures

Surface rocheuse dure

Manœuvrabilité et
confort

Traction



EARTHMAX SR 459

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 🇧🇪 EARTHMAX SR 459 est un pneu radial All Steel pour tombereaux rigides opérant dans les carrières et les mines à ciel ouvert. Son dessin symétrique particulièrement développée assure une excellente durabilité aussi bien sur l'essieu arrière que sur l'essieu avant. Les ceintures multiples en acier offrent une protection supérieure contre les chocs et la pénétration des roches, tandis que la profondeur élevée de la bande de roulement assure une protection optimale de la carcasse et une longue durée de vie du pneu. De plus, la conception close de la bande de roulement maximise le contact avec le sol, ce qui se traduit par une excellente stabilité ainsi qu'un grand confort pour l'opérateur. EARTHMAX SR 459 se distingue par son excellente traction sur tous les types de terrains, même sur les surfaces boueuses.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	409	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	474	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	523	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound - HRC: Heat Resistant Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement