



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

600/50-22.5

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	611
DT (mm)	1170
RCS (mm)	510
CR (mm)	3501
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-002275

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.70	2.80	2.90
10 FR	7315	7475	7630
20 FR	6585	6730	6865
30 FR	5850	5980	6105
40 FR	5225	5340	5450
50 FR	4705	4805	4875
10 DW	5200	5315	5425
20 DW	4680	4780	4885
30 DW	4160	4250	4340
40 DW	3715	3795	3875
50 DW	3345	3415	3450

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.