



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT ECO



PRODUKTDATENBLATT



Solid



MAGLIFT ECO

MAGLIFT ECO wurde speziell für Anwendungen mit Gabelstaplern entwickelt. Der Reifen besteht mit maximaler Stabilität und optimierter Gewichtsverteilung der Lasten. Die verstärkte Reifenstruktur vermeidet das Risiko von Reifenschlupf, während der speziell entworfene Felgenschutz vor Radschäden bewahrt. MAGLIFT ECO weist hervorragende Traktion auf und bietet einen geringen Rollwiderstand bei niedriger Hitzebildung für verbesserte Effizienz.

Technologies



extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



Komfort



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Stabilität

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 8"	4.00 - 8	-	-	-	STD	100	404	-	-	3.00 D - 8	-
	4.00 - 8	-	-	-	LIP	100	404	-	-	3.00 D - 8	-
	5.00 - 8	-	-	-	STD	111	455	-	-	3.00 D - 8	-
	5.00 - 8	-	-	-	LIP	111	455	-	-	3.00 D - 8	-
	15 X 4,5 - 8 (125/75 - 8)	-	-	-	STD	109	378	-	-	3.00 D - 8	-
	15 X 4,5 - 8 (125/75 - 8)	-	-	-	LIP	109	378	-	-	3.00 D - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	STD	140	407	-	-	4.33 R - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	LIP	140	407	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	STD	133	451	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	LIP	133	451	-	-	4.33 R - 8	-
Ø 9"	6.00 - 9	-	-	-	STD	130	522	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP	130	522	-	-	4.00 E - 9	-
	21 X 8 - 9 (200/75 - 9)	-	-	-	STD	175	520	-	-	6.00 E - 9	-
	21 X 8 - 9 (200/75 - 9)	-	-	-	LIP	175	520	-	-	6.00 E - 9	-
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	153	571	-	-	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	LIP	153	571	-	-	5.00 F - 10	-
	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	-	-	-	STD	184	578	-	-	6.50 F - 10	-
	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	-	-	-	LIP	184	578	-	-	6.50 F - 10	-

STD: Standard - LIP: LIP Version

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Solid

Technologies



extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



Komfort



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Stabilität



	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 10"	200/50 - 10	-	-	-	STD	180	452	-	-	6.50 F - 10	-
	200/50 - 10	-	-	-	LIP	180	452	-	-	6.50 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	164	645	-	-	5.00 S - 12	-
	7.00 - 12	-	-	-	LIP	164	645	-	-	5.00 S - 12	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	-	-	-	STD	225	670	-	-	8.00 G - 12	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	-	-	-	LIP	225	670	-	-	8.00 G - 12	-
Ø 15"	8.25 - 15	-	-	-	STD	210	808	-	-	6.5 - 15	-
	8.25 - 15	-	-	-	LIP	210	808	-	-	6.5 - 15	-
	8.15 -15/28 X 9 - 15 (225/75 - 15)	-	-	-	STD	204	691	-	-	7.0 - 15	-
	8.15 -15/28 X 9 - 15 (225/75 - 15)	-	-	-	LIP	204	691	-	-	7.0 - 15	-
	250 - 15 (250/70 - 15)	-	-	-	STD	209	714	-	-	7.0 - 15	-
	250 - 15 (250/70 - 15)	-	-	-	LIP	209	714	-	-	7.0 - 15	-
	300 - 15 (315/70 - 15)	-	-	-	STD	242	820	-	-	8.0 - 15	-
	300 - 15 (315/70 - 15)	-	-	-	LIP	242	820	-	-	8.0 - 15	-

STD: Standard - LIP: LIP Version



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung