



EARTHMAX SR 423

Descrição

EARTHMAX SR 423 um pneu radial All Steel apropriado para uma srie de aplicaes, inclusive operaes nas pedreiras, de transporte e na floresta. O desenho no direcional do piso do pneu assegura uma tima trao e estabilidade em todo o tipo de terreno. O pneu ideal para o transporte de carregamentos pesados. A carcaa robusta All Steel destaca-se pela longa resistncia ao desgaste e a excelente resistncia contra cortes e furos. O piso reforado e o desenho do ombro contribuem para um ciclo de vida mais prolongado, mesmo em condies de servio pesado.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Camião basculante

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	12.00R24
LI/SS	160/156;K

Dimensões US Standard

Código USA	94062096
DT (in)	48.9
Jante rec.	8.50

Capacidade de carga (US)

mph / psi	125
68 Load Single	9920
68 Load Dual	8820

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.