



## FLOTATION 648



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

US Standard

### Construcție

◆ Bias

### Utilaje

Agricultură ▪ Presă de balotat

Version STANDARD

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 600/50-22.5

LI/SS

## Dimensiuni US Standard

USA Code	94030781
SW (in)	24.1
OD (in)	46.1
SLR (in)	20.1
RC (in)	137.8
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-002275

## Load Capacity (US)

mph / psi	39	41	42
5 FR	16130	16480	16820
10 FR	14520	14840	15130
20 FR	12900	13180	13460
25 FR	11520	11770	12010
30 FR	10370	10590	10750
5 DW	11460	11720	11960
10 DW	10320	10540	10770
20 DW	9170	9370	9570
25 DW	8190	8370	8540
30 DW	7370	7530	7610

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.