



I - 1

Beskrivning

I-1 har utvecklats för fält- och vägtransport samt jordbearbetning med arbetsfordon och släp. I-1 är ett höghastighetsdäck som optimerar körtiderna så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Den speciella konstruktionen ger lång livslängd även under tuffa omständigheter och om det finns stubb på fälten.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Arbetsfordon



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

12.5L-15SL

LI/SS

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	310
OD (mm)	820
SLR (mm)	362
RC (mm)	2403
Rim Rec	10 LB
ECE	E11-106R-004578
TRA Code	I1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.00
65	1550

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.