



TR 313

Descrizione

TR 313 è uno pneumatico idoneo per tappeti erbosi e giardinaggio in ambito municipalità e lavorazione della terra con attrezzi agricoli, scavafossi e macchine per il raccolto di frutteti. L'ampia area di contatto garantisce eccellente grip. Lo pneumatico TR 313 è stato progettato per garantire un elevato livello di stabilità anche nelle condizioni operative critiche.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

31x15.50-15

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94025589
LS (in)	14.6
DT (in)	30.7
RCS (in)	13.5
CR (in)	87.9
Cerchio cons.	13 LB
ECE	E4-106R-002208

Portata (US)

mph / psi	45
30	2760

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.