



## TR 360

### Descripción

TR 360 es idóneo para utilizarlo con maquinaria agrícola en el transporte dentro y fuera de la carretera y en las aplicaciones de los prados y la jardinería. El particular dibujo de la banda de rodadura, así como la estructura de la carcasa garantizan un prolongado ciclo de vida del neumático.

### UM

IS Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

18x7-8

LI/SS

## Dimensiones IS Standard

AS (mm)	180
DT (mm)	460
REC (mm)	202
CR (mm)	1334
Llanta rec.	5.5
ECE	E4-106R-002184

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.10
15	450

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.