



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 316



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Performance



Selbstreinigung



Traktion



AT 316

 AT 316 eignet sich zum Einsatz mit kompakten Nutstraktoren für Anwendungen im Bereich Gemeindearbeiten/Wartung. Das spezielle Laufflächendesign bietet ausgezeichnete Traktion ohne dabei den Feldschutz zu beeinträchtigen – eine wesentliche Eigenschaft für Anwendungen dieser Art. Der AT 316 Reifen ist auch in Ausführung "aramid-belted" mit Aramidbändern für verstärkte Durchstichfestigkeit erhältlich.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 12"	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	STD	4	TL	-
	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	AB	6	TL	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung