



AW 705

Descrição

AW 705 foi desenvolvido para implementos agrícolas, reboques y compressores de palha nas aplicações para trabalhar a terra e para o transporte. É apropriado para ser utilizado na agricultura moderna graças a uma durabilidade superior e uma capacidade de carga elevada.

UM

IS Standard

Construção

✦ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

16.0/70-20

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	414
DT (mm)	1085
RCS (mm)	483
CR (mm)	3342
Jante rec.	13.0
Jante alt.	12 SDC; 13 SDC; 14
ECE	E4-106R-002711

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	3.00
10 FR	4830
25 FR	4105
30 FR	3865
40 FR	3450

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.