



TR 273

Descrizione

TR 273 è un pneumatico per trattori idoneo per le applicazioni di lavorazione della terra. Lo pneumatico è stato specialmente progettato per offrire massime prestazioni su terreni umidi e bagnati. In queste condizioni del suolo, ad uno pneumatico è richiesto di offrire grip superiore insieme a proprietà avanzate di autopulitura. TR 273 soddisfa perfettamente queste caratteristiche.

UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



| | |
|-----------------------|-----------|
| Versione | DUAL BEAD |
| Tipo di pneumatico | TL |
| Dimensioni pneumatico | 28L-26 |
| LI/SS | 160;A6 |

Dimensioni IS Standard

| | |
|---------------|------------------|
| LS (mm) | 714 |
| DT (mm) | 1673 |
| RCS (mm) | 765 |
| CR (mm) | 4861 |
| Cerchio cons. | DW 25 B |
| Cerchio alt. | DW 23 B |
| ECE | E11-106R-0010383 |
| Codice TRA | R2 |

Portata (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 1.90 |
| 30 | 4500 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.