



RIDEMAX FL 693 M

Beskrivning

RIDEMAX FL 693 M är det idealiska radialdäcket för användare som regelbundet kör på väg med släpvagn/tankbil. RIDEMAX FL 693 M är i själva verket designat för 75 procent användning på väg och erbjuder utmärkt vägprestanda genom att prioritera både komfort och självrensande egenskaper. Hastighetsindexklasserna D/E i serien imponerar med högre hastigheter vid körning på väg, vilket leder till betydande tidsbesparingar. Det låga rullningsmotståndet bidrar till lägre bränsleförbrukning, samtidigt som den förstärkta vulsten och stålbalten säkerställer extra hållbarhet.



UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Tankbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

560/45R22.5

LI/SS

152;D

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	543
OD (mm)	1076
SLR (mm)	491
RC (mm)	3306
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E4-106R-000629

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1205	1365	1625	1920	2195	2440	2730	2990	3250
65	1320	1495	1775	2095	2400	2665	2985	3270	3550
50	1595	1810	2150	2540	2905	3225	3615	3960	4300
40	1790	2030	2415	2850	3265	3625	4060	4445	4830
25	2080	2360	2805	3310	3790	4210	4715	5165	5610
10	2365	2685	3195	3775	4315	4795	5370	5880	6390

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.