



TRAC SUPER

Description

Le pneu TRAC SUPER est la première taille radiale introduite par BKT dans le segment municipalité. La structure du pneu avec des ceintures en acier garantit une conduite stable associée à d'excellentes qualités de traction. Par conséquent il est tout particulièrement adapté aux applications sur les grandes surfaces herbeuses telles que les parcs et les bords de route.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Micro tracteur



Version STANDARD

Type de pneu TL

Dimension du pneu 500/50R17

LI/SS 147;D

Dimensions US Standard

Code USA	94073337
LS (in)	19.3
DT (in)	37.0
RCS (in)	16.7
CR (in)	112.2
Jante rec.	16.00
ECE	E11-106R-007767

Capacité de charge (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52
40	2650	3200	3680	4280	4820	5300	5840	6390	6780
25	3610	4350	4990	5820	6560	7200	7940	8680	9230
20	4010	4820	5540	6460	7280	8000	8810	9640	10240
5	4770	5750	6600	7700	8670	9530	10510	11480	12210

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.