



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

VF710/60R46

174;D

undefined US Standard

USA Code	94514182
SW (in)	28.1
OD (in)	80.4
SLR (in)	35.3
RC (in)	239.8
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-0011234
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	14	17	20	23
45	7400	8610	9820	11030	12250	13450
from 40 to 25	8120	9460	10790	12110	13450	14770
20	8290	9640	11000	12360	13710	15070
12	8450	9840	11220	12610	13990	15370
5	8940	10410	11870	13330	14790	16250
Upto 20 Cyc	9230	10740	12250	13760	15270	16770
Upto 10 Cyc	11010	12820	14620	16420	18220	20020
Upto 5Cyc	12070	14040	16020	17990	19960	21930
5 HT	8290	9640	11000	12360	13710	15070

25-03-2026