



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 36



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-3



B

171

Technologies



All Steel Radial



Schwersteinsatz

Performance



Traktion



Stabilität



geeignet für Schlamm



Selbstreinigung



Beständigkeit



hohe Durchstichfestigkeit



hohe Tragfähigkeit



EARTHMAX SR 36

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 36 (E3***) ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für Muldenkipper entwickelt wurde, die im Bergbau, in Steinbrüchen, im Holzeinschlag oder für Transportanwendungen eingesetzt werden. Das nicht laufrichtungsgebundene Profil für felsiges Gelände bietet hervorragende Traktion und Stabilität auf allen Bodenarten, insbesondere in feuchten, sumpfigen und schlammigen Gebieten. Das offene Laufflächendesign sorgt außerdem für hervorragende Selbstreinigungseigenschaften, die für einen reibungslosen Übergang zwischen verschiedenen Arten von Oberflächen während des Transports unerlässlich sind. EARTHMAX SR 36 ist ein mit drei Sternen klassifizierter Reifen (Star Rating), der sich durch eine außergewöhnliche Tragfähigkeit und einen hohen TKPH-Wert (Tonne Kilometer per Hour) auszeichnet, was für eine verbesserte Ausdauer und Betriebseffizienz steht. Damit ist EARTHMAX SR 36 die perfekte Wahl für schwere Lasten und Langstreckentransporte. Darüber hinaus sorgen das speziell entwickelte Profilmuster und die All-Steel-Konstruktion für hervorragende Durchstich- und Verschleißfestigkeit sowie eine rundum erstklassige Beständigkeit des Reifens.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 24"	14.00 R 24	TL	E-3	***	171 B	CRC	118	385	1360	627	4161	30	10.00 W	-

CRC: Cut Resistance Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung