



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION 647



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diagonale



159

Performance



FLOTATION 647

 FLOTATION 647 è uno pneumatico per attrezzi agricoli che si distingue per l'ottima trazione su suolo morbido e superfici erbose. Oltre alle eccellenti proprietà di autopulitura, il particolare disegno del battistrada fornisce un'ampia area di contatto assicurando un'ottima distribuzione del peso ed eccellente performance sul terreno morbido.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS		
		Raccomandato	Ammesso									DW	FR
Ø 15.3"	260/75 - 15.3	9.00	-	275	785	363	2380	STD	-	TL	119 A8	131 A8	
Ø 17"	380/55 - 17	13.00	-	385	882	-	-	STD	-	TL	125 A8	138 A8	
	NEWSIZE												
	520/50 - 17	AG 16.00	-	516	965	426	2907	STD	-	TL	147 B	159 B	
Ø 18"	425/70 - 18	13.00	-	435	1065	-	-	STD	-	TL	143 B	155 B	

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling