



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT LOADER



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Solid



MAGLIFT LOADER

ES MAGLIFT LOADER ha sido especialmente diseñado para las palas cargadoras que operan en las aplicaciones más exigentes, como los trabajos de demolición, el reciclaje de chatarra, la transferencia de residuos y minería. De hecho, el particular diseño de la banda de rodadura proporciona una excelente tracción en condiciones de servicio pesado, mientras que la estructura reforzada del talón garantiza el mejor agarre y elimina cualquier riesgo de deslizamiento durante las operaciones. MAGLIFT LOADER está realizado con una mezcla de la banda de rodadura extraordinariamente resistente a los cortes y los desgarros y tiene una construcción sólida de dos capas. Así se evita el riesgo de pinchazos u otros daños, garantizando una mayor productividad junto con un ciclo de vida prolongado del neumático. Además, la geometría de los flancos con aberturas específicamente desarrolladas proporciona un efecto amortiguador que absorbe y atenúa las vibraciones y los impactos, mejorando así la comodidad del operador y previniendo los dolores de espalda. Este efecto amortiguador también contribuye a reducir el mantenimiento de los equipos.

Technologies



Servicio pesado



Talón reforzado

Performance



Tracción



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Resistencia a la perforación



Confort

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 25"	20.5 - 25 (525/80 - 25)	-	-	-	STD	520	1495	-	-	17.00/2.0	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura