



IS standard



GROWING TOGETHER

# TR 138



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



151

#### Performance



Autolimpeza



Estabilidade



Tração



## TR 138

TR 138 foi especialmente projetado para levantadores telescópicos e retroescavadoras. O pneu é muito apropriado para trabalhar o solo e nas aplicações de irrigação. Uma tração superior, propriedades de autolimpeagem e estabilidade são as características chave que tornam TR 138 o pneu ideal também perante condições mais difíceis do terreno.

|       | MEDIDA      | JANTE                                                                             |                                                                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versão | PR | TT/TL | LI/SS  |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|----|-------|--------|
|       |             | Standard                                                                          | Alternativa                                                                       |              |              |             |            |        |    |       |        |
|       |             |  |  |              |              |             |            |        |    |       |        |
| Ø 24" | 17.5 L - 24 | DW 15 L                                                                           | DW 14 L                                                                           | 450          | 1290         | 576         | 3836       | STD    | 12 | TL    | 151 A8 |

STD: Standard



Tolerâncias: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento