



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 H2



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B



212



Tecnologias



All Steel



Desenho de blocos

Performance



Durabilidade



Tração



Estabilidade



Capacidade elevada de carga

EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 45 H2

 EARTHMAX SR 45 H2 é um pneu radial All Steel projetado particularmente para dumpers rígidos. O desenho único do piso do pneu, com profundidade E-4, reduz o desgaste e minimiza vibrações e ruídos. EARTHMAX SR 45 H2 é ideal para todas as operações que exigem tração e estabilidade. Graças à estrutura All Steel, o pneu assegura uma excelente resistência a lacerações e furos, bem como um ciclo de vida mais prolongado. Disponível com composto de borracha padrão, resistente aos cortes ou ao calor.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	STDC	390	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	CRC	333	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	HRC	435	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento