



AGRIMAX RT 855



Descriere

AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

UM

US Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Pulverizator

Version	SPECIAL
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	460/85R30
LI/SS	145;A8/B

Dimensiuni US Standard

USA Code	94046775
SW (in)	18.7
OD (in)	60.8
SLR (in)	26.8
RC (in)	179.6
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 14 L; W 15 L
ECE	E4-106R-000774
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	3520	4100	4670	5250	5820	6390
25	3520	4100	4670	5250	5820	6390
20	3770	4390	5000	5620	6240	6840
5 LT	4720	5490	6260	7030	7800	8580
5 HT	3770	4290	5000	5620	6240	6840

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.