



IS standard



GROWING TOGETHER


MP 570



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



MP 570

 MP 570 — это агропромышленные шины для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков. Эти шины гарантируют отличные тяговые характеристики и долговечность техники, а также отличаются превосходной способностью к самоочищению в любых условиях эксплуатации.

Характеристики



Долговечность



Самоочищение



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
										РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 18"	12.5 - 18	TL	12	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
	12.5 - 18	TL	10	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
Ø 20"	12.5 - 20	TL	10	-	STD	335	1050	480	3130	11	12 SDC
	12.5 - 20	TL	12	-	STD	335	1050	480	3130	11	12 SDC
	14.5 - 20	TL	12	-	STD	360	1116	505	3325	11	12 SDC

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения