



LT TR 182

Descrizione

LT TR 182 è idoneo per operazioni di trasporto con autocarri leggeri. Questo pneumatico ad alta velocità trova principale impiego sulla strada e riduce nettamente il consumo di carburante. Lo pneumatico LT TR 182 è anche facile da montare.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Autocarro leggero



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	8-14.5
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	207
DT (mm)	710
Cerchio cons.	6.00 MH

Portata (IS)

km/h / bar	7.90
100 LS	1375
100 LD	1210

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.