



IS standard



GROWING TOGETHER

SM 55 IND-5S



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



SM 55 IND-5S

SM 55 IND-5S è stato specificamente progettato per reach stacker e macchine per la movimentazione di container. La mescola speciale del battistrada, resistente all'abrasione, assicura una lunga vita dello pneumatico su superfici asfaltate o cementate, offrendo eccellente stabilità ai veicoli in modalità di sollevamento.

Technologies



Battistrada extra profondo



Servizio pesante

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Superfici dure



Stabilità

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
											
Ø 24"	12.00 - 24	TT	20	-	PORT IND	310	1275	594	3777	8.5	7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT SPL	517	1665	765	5118	13.00/2.5	15.00/2.5

PORT IND: Port Industrial - PORT SPL: Port Special



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento